

Влагозащитное, колеруемое, декоративное покрытие на основе сосновой смолы и льняного масла. Сохраняет поверхность дерева от всех видов плесени и грибка. Защищает от ультрафиолетовых лучей.



100 мл

белый

серый

серо-голубой

СИНИЙ

фиолетовый

сиреневый

красно-коричневый

коричневый

серо-коричневый

серая
маслина

охра

сосна

орех

шоколад

палисандр

красное дерево

венге

черное дерево



Для защиты деревянных полов и лестниц, с усиленной износостойкостью.

Состав:

масло льняное стандроловое, воск, смола сосновая модифицированная, деароматизированный растворитель, биоцидные добавки, сиккатив.

900 мл

Цена - 1400 руб.



Для защиты деревянных стен и потолков внутри помещения. Без резкого запаха.

Состав:

Масло растительное модифицированное, микровоск, деароматизированный растворитель, нано серебро(биоцидная добавка), сиккатив.

900 мл

Цена - 1200 руб.



Для защиты деревянной мебели. Выявляет декоративную фактуру дерева.

Состав:

масло льняное, масло растительное модифицированное, микровоск, деароматизированный растворитель, смола сосновая, нано серебро(биоцидная добавка), сиккатив.

900 мл

Цена - 1200 руб.



Для защиты деревянных фасадов, заборов и садовой мебели.

Состав:

масло льняное стандроловое, смола сосновая модифицированная, скипидар, бактерицидные добавки, УФ фильтры.

900 мл

Цена - 1250 руб.



Для защиты стен, полов и банной утвари от влаги и грибка. Термостойкое масло.

Состав:

масло льняное отбеленное, масло минеральное, нано серебро (биоцидная добавка).

900 мл

Цена - 1200 руб.



Для защиты деревянных террас, лестниц и садовой мебели. С высокой износостойкостью.

Состав:

Масло льняное варёное, микровоск, деароматизированный растворитель, смола сосновая, нано серебро(биоцидная добавка), сиккатив.

900 мл

Цена - 1500 руб.

*мы работаем без НДС

Подготовка поверхности: Очистить дерево от пыли и смолы. Используйте скипидар сосновый.

Нанесение масла: Масло перемешайте и нанесите на поверхность дерева, кистью или валиком, излишки масла удалите. Рекомендуется наносить масло в два слоя.

Время высыхания при t +20c/60% влажности - 24ч. нанесение второго слоя через 24ч. Расход масла по строганому дереву до 12м2. в один слой. В два слоя до 8м2.

Гарантийный срок годности 3года. Хранить вдали от огня и нагревательных приборов. Ветошь пропитанную маслом утилизировать (из-за опасности самовозгорания).